

# 相机采购清单

| 序号 | 商品名称   | 参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 单位 | 数量 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 相机套机   | 产品类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光镜数码相机<br>记录媒体：双卡槽，CFexpress 2.0存储卡(B型)支持VPG400，最大支持2TB容量:SD/SDHC/SDXC存储卡(兼容UHS-I存储卡)<br>图像感应器尺寸：约36x24毫米<br>兼容 镜头<br>镜头：通过安装卡口适配器可支持EF/EF-S镜头(不支持EF-M，CN-E镜头RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE)<br>镜头卡口：RF卡口<br>图像感应器类型：背照堆栈式CMOS图像感应器(支持全像素双核CMOS AF)<br>有效像素：最高约4500万像素 ※四舍五入到十万位 ※使用RF镜头或EF镜头时。使用某些镜头和进行图像处理时，有效像素可能会降低。<br>取景器类型：OLED彩色电子取景器<br>监视器尺寸和点数：约13毫米，约576万点<br>视野率：垂直/水平方向约为100%(记录画质为L，长宽比为3:2，眼点为约24毫米时)<br>自动对焦类型：全像素双核CMOS AF(Dual PixelCMOS AF)相差检测方式<br>测光方式：使用图像感应器进行实时测光，6144分区(96x64)测光<br>兼容外接闪光灯：兼容EL/EX系列闪光灯<br>短片记录尺寸：RAW(8192x4320)，S-RAW(4096x2160)，8KDCI(8K UHD(7680x4320)，4K DCI(8192x4320)4096x2160)4K UHD(3840x2160)2K DCI(2048x1080)，全高清(1920x1080)<br>电池：电池 LP-E6P(1块)※ 兼容LP-E6NH/LP-E6N，但功能受限。可以通过家用电源插座附件使用交流电，可通过USB电源适配器PD-E1/PD-E2为相机内的锂电池进行充电及供电<br>尺寸(宽x高x厚)：约138.5x101.2x93.5毫米<br>重 量：约746克(含电池、Cfexpress存储卡)/约656克(仅机身) | 套  | 1  |
| 2  | 三脚灯架   | 双色温灯光<br>照度：17900LUX<br>光照角度：120°<br>色温：3200-5600K+200K<br>显色指数：Ra≥96<br>无极调光范围：5-100%<br>电源线长：4.6m<br>灯身材质：铝合金<br>支架高度：2.8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 套  | 1  |
| 3  | 相机电池   | 配套上述相机套机使用原装电池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 块  | 2  |
| 4  | 冷却风扇手柄 | 配套上述相机套机使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 个  | 1  |