

全自动清洗消毒器参数

功能要求：能自动完成清洁、消毒、漂洗、干燥的过程；

- 1、容积： $\geq 300\text{L}$ ；
- 2、加热方式：电加热方式
- 3、材质要求：不锈钢或更高规格材质制成；
- 4、密封门：双门通道型、双门可实现互锁、实现洁污分离：门玻璃：防爆玻璃门，隔音隔热；
- 5、计量泵： ≥ 2 个
- 6、加液泵： ≥ 2 个
- 7、循环泵：不锈钢泵体或更高规格材质制成，流量稳定；
- 8、安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；
- 9、记录方式：可自动打印过程曲线、并记录 A0 值，在去污区获取打印记录，可连接追溯系统，追溯时间 $\geq$ 两年。
- 10、程序名称：内置程序满足使用需求，有快速清洗程序和标准清洗程序，用户可根据需要进行程序编辑；
- 11、节能：水耗量 $\leq 22\text{L/步}$ ；
- 12、使用寿命：10 年/15000 次循环；
- 13、消毒温度 $\geq 93^{\circ}\text{C}$ ，A0 值 ≥ 3000 。
- 14、标准配置：主机 、器械清洗架 ，标准器械托盘；
- 15、维修保养时间 ≥ 1 年