

LED显示屏参数

序号	货物名称	规格/型号	单位	数量
1	P1.25全彩高清室内LED显示屏	LED显示屏参数: p1.25 点间距: 1.25mm, 模组分辨率: 256*128 总尺寸分辨率高于/等于4K 像素密度: 640000点/m² 亮度: ≥500cd/m² 亮度均匀性: >0.95 屏幕水平视角: 140±10度 屏幕垂直视角: 130±10度 最佳视距: ≥2.5m 使用环境: 室内 灰度等级: 红、绿、蓝各12-14bits 显示颜色: 43980亿种 换帧频率: ≥60帧/秒 刷新频率: 3840Hz 控制方式: 异步控制 亮度调节: 256级手动/自动 输入信号: DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr (HDTV) 使用寿命: ≥10万小时 平均无故障时间: ≥1万小时 衰减率(工作3年): ≤15% 连续失控点: 0 离散失控点: <0.0001, 出厂时为0 盲点率: <0.0003, 出厂时为0 工作温度范围: -20-40℃ 工作湿度范围: 10%-65%RH(无结露) 防护性能: 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 屏幕水平平整度: <1mm/m² 屏幕垂直平整度: <1mm/m² 模组规格: 320mm×160mm , LED显示屏尺寸: 2.88m×1.60m=4.608 m² LED包边 现场电源、网络布线. 控制卡(接收卡, 发送卡)1套。视频处理器1套。配电箱(含防雷+远程开关+时控)1套。有源音柱2只。内存: 8G。	套	1